


Litegear Axea L 6-20-930-2180LM max. 106lm/W



Technische Daten:

Lichtstrom:	2180 lm
LED-Leistung:	20 W
Lichtausbeute:	106 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	38 °
Reflektor Tauschbar:	✓
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	JUN CAN
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	20 W
Treiber enthalten:	✓
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
Ausgangsspannung Treiber:	DC 36V, 150-550mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	102x80 mm
Einbautiefe:	70 mm
Ausschnittmaß:	90 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
Schwenkbereich pan:	350 °
Schwenkbereich tilt:	80 °
IP Klasse:	20 (20 raumseitig)
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	240 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	455x410x400
Gewicht inkl. Verpackung:	0.296 kg
Inhalt Masterkarton:	36
Abmessungen Masterkarton:	455x410x400 mm
Gewicht Masterkarton:	10,64 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B30
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557826011
Variablel Eingangsstrom:	150-550mA/6-20W
Sehr gute Farbwiedergabe CRI>90Ra	
System efficiency: max. 106lm/W@12W	

Informationen und Downloads:



