

# Litegear Alvera Line MKII 600 22-860-3000LM DIM Feuchtraum-/Maschinenleuchte



Product Name	A	B	C
2ft/60cm	600	83.8	72.8

## Technische Daten:

Lichtstrom:	3000 lm
LED-Leistung:	20 W
Lichtausbeute:	136 lm/W
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	1-10V,PWM,Poti
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	143
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100-277V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	22 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-42V, 550mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000

Maße:	600x84x73 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Besonderheiten des Gehäuses:	opt. Polycarbonat Cover
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1330 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	700x94x83
Gewicht inkl. Verpackung:	1.95 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	715x190x215 mm
Gewicht Masterkarton:	7,8 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,LM80,SELV,CB
Barcode:	4250557826363
Einfache, und schnelle Montage In/out	
Schnellverschluß Endkappen	
CE, UL, FCC, LM80, TM21	
dimmbare Version: 1-10V, PWM, Rx Poti	

Umgebungstemperatur:	-15°C - 50°C
Lagertemperatur	-25°C - 55°C

Informationen und Downloads:

