


Litegear KITALPHA HighBay 80-830/840-11200LM GEG



Technische Daten:

Lichtstrom:	11200 lm
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K
Lichtfarbe:	dualweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	1-10V
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	364
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100-277V, 50/60Hz, DC 180-260V
Leistungsaufnahme:	Power Select (25, 40, 60, 80 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 245V, 300mA

Maße:	230x290 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	grau
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	1542 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	350x270x270
Gewicht inkl. Verpackung:	2.028 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	350x270x270 mm
Gewicht Masterkarton:	2,028 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557826134

Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C

without reflector
0-10V dimmable, Dali via optional Adapter
Power select: 25-80W
CCT select: 3000, 4000K

Informationen und Downloads:

