

# Litegear CIELLA MEDI LED-Unit 15-827/840-WH 1650lm DALI DT6 IP44



## Produktinformationen "Litegear CIELLA MEDI LED-Unit 15-827/840-WH 1650lm DALI DT6 IP44"

### LED Downlight Modul Dali 2.0 Dimmung

Litegear® Ciella LED-Modul zur Kombination mit unterschiedlichen Deckeneinbauringen von 110 bis 160mm Durchmesser. LED-Einheit mit umschaltbarer Lichtfarbe: 2700, 3000, 3500, 4000 Kelvin mittels Schalter. Hohe Systemeffizienz von 120lm/W, somit Bafa Förderfähig bei Sanierung von Bestandsgebäuden. Steckbares LED-Netzteil mit abziehbarer Terminal Box für Durchgangsverdrahtung. Das Ciella System ist eine Leuchtensystem für Neubau und zur Sanierung von Unterschiedlich großen Deckenöffnungen. Sie erhalten dazu 3 unterschiedlich Deckenringe für 90-100mm, 115-125 und 140-150mm Deckenausschnitte. Das LED-Modul wird werkzeuglos auf die Deckenringe aufgedreht und ist als eigenständiges Modul durch Endanwender austauschbar und somit sehr nachhaltig.

- Version mit Dali dimmbarem LED-Treiber und 5-poliger Anschlußbox zur Durchgangsverdrahtung.

Anwendungsbereiche: Sanierung von Einbauleuchten mit Energiesparleuchtmitteln. 8-26W CFL G23/G24.

Flure, Büros, Verkaufsflächen, Laufwege, Hotels, Sanitärbereich, Umkleiden, Lager, Nebenräume, Restaurant, Kantine

## Technische Daten:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Lichtstrom                         | 1650 lm            |
| Lichtausbeute:                     | 110 lm/W           |
| Farbtemperatur:                    | 2700, 3000, 4000 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI)          | ≥80 Ra             |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | 5                  |
| Leistungsaufnahme:                 | 15 W               |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | 0.96               |
| Lebensdauer:                       | >54.000 h L80/B50  |
| Schaltzyklen:                      | >30.000            |
| Zündzeit:                          | <0,5 s             |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 45°C       |
| Gehäusematerial:                   | Aluminium+PC       |
| Gehäusefarbe                       | weiß               |
| Gehäusebeschichtung:               | lackiert           |
| Maße (ØxH)                         | 75x41 mm           |
| Nettogewicht:                      | 336 g              |
| Garantie                           | 3 Jahre            |

Informationen und Downloads:

