



Litegear CIELLA MEDI LED-Unit 15-827/840-WH 1650lm DALI DT6 IP44



Technische Daten:

Lichtstrom:	1650 lm
LED-Leistung:	14 W
Lichtausbeute:	110 lm/W
Farbtemperatur:	2700, 3000, 4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI, Push-Dim
LED-Chip Hersteller:	MTC
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	40
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 180-264V, 50/60Hz, DC 200-264V
Leistungsaufnahme:	15 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 20-40V, 350mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II

Maße:	75x41 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium+PC
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	schraubbares Modul
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	336 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	140x140x60
Gewicht inkl. Verpackung:	0.4 kg
Inhalt Masterkarton:	36
Abmessungen Masterkarton:	590x450x200 mm
Gewicht Masterkarton:	14,47 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	54.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557827445
CCT Select: 2700, 3000, 4000K	
DALI 2 DT6, Push Dim	
elektr. Anschlußdose für Durchgangsverdrahtung	
modulare Aufbau, kombinierbar mit kon.Deckenringen	

Lagertemperatur	-20°C - 60°C
-----------------	--------------

Informationen und Downloads:

