

# Litegear Artea MKII 23-830/835/840-2300LM CCT-/Power Select Sensor



## Technische Daten:

Lichtstrom:	2300 lm
LED-Leistung:	22 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 3500, 4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Smalite
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	80
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz, DC 180-240V
Leistungsaufnahme:	Power Select (7,10,15,23 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30-50V, 460/300/200/140mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓

Maße:	335x63 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	44
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	modularer Aufbau
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1083 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	342x342x70
Gewicht inkl. Verpackung:	1.28 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	740x370x375 mm
Gewicht Masterkarton:	13,99 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE,TÜV,SELV
Barcode:	4250557826479
Ideal für Flure und Treppenhäuser	
Perfect for corridors and staircase hous	
Kann im Freien unter Vordächer verwendet werden!	
Can be used temporarily outside under canopies	
3CCT Select: 3000-4000K, Power Select: 7,10,15,23W	

Umgebungstemperatur:	-25°C - 40°C
Lagertemperatur	-25°C - 55°C

Informationen und Downloads:

