


Litegear NOVALOOP Ring Light 150060-60-830-8800lm Dali



Technische Daten:

Lichtstrom:	8800 lm
Lichtausbeute:	110 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	80 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Powergear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,97
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 5-38V, 2100mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 35°C
Lagertemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	1500x60 mm
Montage:	Deckenabhängung
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1550x1550x100
Inhalt Masterkarton:	1
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	79.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE,LM80,SELV,D
inkl. 200cm Seilabhängung	
incl. 2 x Intrack-Driver Dali 2.0 dimmable	

