



Litegear Cantana 9-830/840-800LM IP66 IK10



Technische Daten:

Lichtstrom:	800 lm
LED-Leistung:	8.5 W
Lichtausbeute:	89 lm/W
Farbtemperatur:	3000,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	88
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (5,9 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.8
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 23-38V, 130/220mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	270x74 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	schlagfest
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1750 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	280x280x86
Gewicht inkl. Verpackung:	1.84 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	465x295x585 mm
Gewicht Masterkarton:	19,2 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE,LM80
Barcode:	4250557819563
Farbwahl - CCT select:	3000/4000 Kelvin
Leistungswahl - power select:	5/9 Watt
optional auch mit integr. Sensor	

Informationen und Downloads:

