
Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG14325DA

Litegear ESTELLA STYLE 60-840-7800LM DALI 2.0 DIM WH







Technische Daten:

Lichtstrom:	7800 lm
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥81 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<17
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	468
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	60 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 3-42V, 1650mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-25°C - 40°C
Lagertemperatur	-25°C - 50°C

Maße:	1200x280x64 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	UGR<17
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	6540 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	8.46 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	1310x350x110 mm
Gewicht Masterkarton:	8,46 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	60.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557824581
Lichtaustritt: 50% nach oben, 50% nach unten	
light distribution: 50% up, 50% down	
Inkl. Anschlussrosette, incl. terminal box	
Photobiological safety EN 62471: RG1	
Dimmbar: Dali Push dim	

Informationen und Downloads:

