

Litegear Ekova SELECT 150 30-50/830-865/6000lm



Produktinformationen "Litegear Ekova SELECT 150 30-50/830-865/6000lm"

LED Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 OneFitAll

Ekova Select von Litegear® ist die perfekte Alternative zu konventionellen Feuchtraum-Wannenleuchten mit Leuchtstoffröhren. Einfach die alte Leuchte demontieren und durch eine nahezu wartungsfreie Ekova LED-Leuchte ersetzen. Eine teure Umrüstung mit LED-Röhren und notwendige Umverdrahtung von Leuchten mit EVGs entfällt. Zum gleichen Preis erhalten Sie mit der Ekova Select Serie einen komplett neuen Leuchtensatz mit langlebiger LED-Technologie und höherer Effizienz von 140 Lumen/Watt. Schnelle Amortisation durch bis zu 65% Stromersparnis. Ekova lässt sich als Wand- oder Deckenleuchte anbauen oder mittels optionalen Stahlseilen abpendeln.

- OneFit All Version mit wählbarer Lichtfarbe mittels Schalter am Vorschaltgerät: 3000, 4000, 6500 Kelvin und wählbarem Lumenstrom oder Ausgangsleistung: 30, 40, 50 Watt oder einem Lichtstrom von 4200, 5200, 6000 Lumen
- Vorbereitet für Durchgangsverdrahtung mit 2 x 4 pol. Terminalblock und 1,5mm² Leitungsquerschnitt. L1, L2 Dauer für Notstrommodul, N, PE
- Vorbereitet zur Nachrüstung eines Bewegungssensors und Batterienotlicht Modul. Einfache Nachrüstung als Plug and Play Lösung
- Edelstahlverschlüsse
- Durchgangsverdrahtung: 4 x 1,5mm² mit 2 x Terminalklemmblock
- Prismatische Abdeckung
- Montageclips mit weiträumiger Verstellmöglichkeit
- Leuchte mit niedriger Oberflächentemperatur: < 80°C D-Zeichen
- auch als dimmbare DALI 2.0 Variante erhältlich

Anwendungen:

Lager, Garage, Werkstatt, unter Vordächer im Außenbereich, Keller

Technische Daten:

Lichtstrom	6000 lm
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000, 6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	30, 40, 50 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-25°C - 45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe	grau
Maße (LxBxH)	1500x80x77 mm
Nettogewicht:	1550 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

