

Litegear Ekova UGR 150 26-46/830-865/4500lm max. UGR 19 low Glare, max. 110lm/W BAP



Produktinformationen "Litegear Ekova UGR 150 26-46/830-865/4500lm max. UGR 19 low Glare, max. 110lm/W BAP"

LED Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 OneFitAll mit optimierter Blendungsbegrenzung UGR19

Ekova UGR von Litegear® ist die perfekte Werkbankbeleuchtung dank optimierter Blendungsbegrenzung mit einem UGR von



Technische Daten:

Lichtstrom	5060 lm
Lichtausbeute:	110 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000, 6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	26, 32, 40, 46 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-25°C - 45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe	grau
Maße (LxBxH)	1500x92x70 mm
Nettogewicht:	1470 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

