

Litegear Ekova UGR 150 26-46/830-865/4500lm max. UGR 19 low Glare, max. 110lm/W BAP



Technische Daten:

Lichtstrom:	5060 lm
Lichtausbeute:	110 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000, 6500 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	MTC
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	240
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz, DC 176 - 280V
Leistungsaufnahme:	Power Select (26, 32, 40, 46 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Eaglerise
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 70°C

Maße:	1500x92x70 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	grau
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	schlagfest Edelstahlclips
Abdeckung:	prismatisch + Raster
Nettogewicht:	1470 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1515x100x83
Gewicht inkl. Verpackung:	1.77 kg
Inhalt Masterkarton:	9
Abmessungen Masterkarton:	1230x315x270 mm
Gewicht Masterkarton:	16,8 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE, D
Barcode:	4250557826691
UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet	
Edelstahlverschlüsse, Durchgangsverdrahtung	
Anzahl/Sicherungsautomat:	
Bedingt zur Verwendung im Außenbereich geeignet	

