Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG31057IPDA

Litegear Xona Maxima Value LED Unit 1416 50-840-9500LM DALI IP54







Technische Daten:

Lichtstrom:	9500 lm
LED-Leistung:	70 W
Lichtausbeute:	190 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
LED-Chip Hersteller:	Ebright
Anzahl LEDs:	245
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	Power Select (35, 40, 45, 50 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
Ausgangsspannung Treiber:	DC 120-200V, 275-350mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 60°C

Maße:	1426x73x38 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	54
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	7-adrig
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	2255 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	2.25 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1490*400*230 mm
Gewicht Masterkarton:	22 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	70.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,TÜV
Barcode:	4250557827186
IP54 staubgeschütztes Gehäuse	
D Zeichen	
ideal für Produktion, Schreinerei, Landwirtschaft	

Informationen und Downloads: