


Litegear Spila Square LED 900-15-830/57-1900LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	1900 lm
LED-Leistung:	12 W
Lichtausbeute:	127 lm/W
Lichtfarbe:	dualweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	150 °
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 200 - 240V, 70mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	900x61x77,5 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	44
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Kunststoff/Stahl
Besonderheiten des Gehäuses:	PC mit chalter
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	791 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.99 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	955x340x305 mm
Gewicht Masterkarton:	14,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	94051140
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557822648
Lichtfarbe umschaltbar:	3000K, 4000K, 5700K
Gehäuse schlagzäh mit Schalter	
Spiegelleuchte mit geringer Blendung	
IEC61000-4-5(L-N:0,5KV)	
1770-1900lm	

Informationen und Downloads:

