


Litegear VARIA-QUICK Stromschienenstrahler 28W 2660lm, CRI90, Digital Display Dim + CCT



Technische Daten:

Lichtstrom:	2660 lm
Lichtausbeute:	95 lm/W
Farbtemperatur:	2700-6500 K
Lichtfarbe:	dualweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	50 °
Reflektor Tauschbar:	✓
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	PWM, Poti
LED-Chip Hersteller:	Bridgelux
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz, DC 220-280V
Leistungsaufnahme:	28 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Powergear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 48V, 1000mA

Maße:	225x85x180 mm
Montage:	Decke, Wand, Stromschiene
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich pan:	355 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9005
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	for 3-Phase Track Adapter
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	875 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.045 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	545x405x305 mm
Gewicht Masterkarton:	13,4 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	60.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090

Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-15°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 50°C

Barcode:	4250557826462
Blue Digital Display: CCT adjust and Dim: 1-100%	
Zoom focus lens: 20-50°	
CCT change: 2700-6500 Kelvin in 50K steps	

Informationen und Downloads:

