Produktinformationen

Artikel-Nr. LG14511

Litegear VARIA-QUICK Stromschienenstrahler 15W 1450lm, CRI90, Digital Display Dim + CCT









Produktinformationen "Litegear VARIA-QUICK Stromschienenstrahler 15W 1450lm, CRI90, Digital Display Dim + CCT"

Variable LED-Stromschienenstrahler OneFitAll

Der Varia-Quick Stromschienenstrahler vom deutschen Hersteller Litegear basiert auf einem innovativem, flexiblem Konzept.
Der Strahler verfügt über ein rückseitiges blaues Matrix Display und einem Potentiometer. Mittels diesem Poti lässt sich die Lichtfarbe in 50 Kelvin Schritten von 2700 Kelvin (warm-weiß) bis 6500 Kelvin (Tageslicht) einstellen.
Zusätzlich kann die Ausgangsleistung von 1% bis 100% stufenlos gedimmt werden. Sie können den Stromschienenstrahler somit jederzeit für alle Anwendungen perfekt an Ihre Bedürfnisse und Waren anpassen.
Licht auf den Punkt gebracht! Mittels der fokussierbaren Zoom Linse lässt sich ein Ausstrahlwinkel von 20° bis 50° stufenlos justieren.
Varia Quick ist somit eine typische "OneFitAll" LED-Leuchte.

- Intrack LED-Treiber
- 2 wählbare Gehäusefarben: schwarz und weiß
- Hohe Systemeffizienz: max. 110lm/W mittels Bridgelux LED-COB
- lange Lebensdauer des LED-Moduls und Vorschaltgeräts von bis zu 50.000h
- hochwertiges Aluminiumgehäuse
- blau hinterleuchtetes Matrix Display für Set-Up mittels Drehdrücksteller

In Deutschland erdacht - für die Welt gemacht

Anwendungsbereiche:
Verkaufsflächen, Ausstellung, Museum, Showroom

Technische Daten:

Lichtstrom	1450 lm
Lichtausbeute:	97 lm/W
Farbtemperatur:	2700-6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	5
Leistungsaufnahme:	15 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.9
Lebensdauer:	>60.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>30.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-15°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Schwenkbereich pan:	355 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
Maße (LxBxH)	205x65x180 mm
Nettogewicht:	588 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de