Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG14511

Litegear VARIA-QUICK Stromschienenstrahler 15W 1450lm, CRI90, Digital Display Dim + CCT







Technische Daten:

Lichtstrom:	1450 lm
Lichtausbeute:	97 lm/W
Farbtemperatur:	2700-6500 K
Lichtfarbe:	dualweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	50 °
Reflektor Tauschbar:	✓
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	PWM,Poti
LED-Chip Hersteller:	Bridgelux
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz, DC 220-280V
Leistungsaufnahme:	15 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Powergear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 48V, 1000mA

Maße:	205x65x180 mm
Montage:	Decke,Wand,Stromschiene
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich pan:	355 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9005
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	for 3-Phase Track Adapter
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	588 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.732 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	480x415x435 mm
Gewicht Masterkarton:	15,7 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	60.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-15°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 50°C

Barcode:	4250557826448
Blue Digital Display: CCT adjust and Dim: 1-100%	
Zoom focus lens: 20-50°	
CCT change: 2700-6500 Kelvin in 50K steps	

Informationen und Downloads: