Produktinformationen

Artikel-Nr. LG59092

Litegear RENOVIA 127/36-40-830/840-5400LM BAP, PMMA









Technische Daten:

Lichtstrom	5400 lm
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 3500, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	33, 36, 40 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>70.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	1270x360x55 mm
Nettogewicht:	4870 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

Produktinformationen "Litegear RENOVIA 127/36-40-830/840-5400LM BAP, PMMA"

Anbau Renovierungsleuchte
Renovia dient als Ersatz für traditionelle Rasteranbauleuchten mit Leuchtstoffröhren Bestückung. Das größere Gehäuse kann verschmutzte Ränder außerhalb des alten Leuchtengehäuses überdecken somit ist kein kompletter Deckenanstrich mehr nötig. Leichte Montage durch separate Deckenhalterung mit elektronischem Vorschaltgerät und Terminal. Die LED-Leuchte wird einfach in die Halterung eingehängt und ist somit sehr servicefreundlich! Gleichmäßige, breite Lichtverteilung mit geringer Blendung durch Mikroprismatik UGR< 19 für Bildschirmarbeitsplätze. Optische Leuchtfläche aus UV- und temperaturbeständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Augenschonendes, flickerfreies LED-Licht. Vorschaltgerät mit langer Lebensdauer >50.000 Stunden.
CCT-Select Lichtfarbe schaltbar: 3000/4000 Kelvin
Power Select: Leistungswahl: 36, 38, 40W
Optional auch in dimmbarer Version lieferbar: Dali, Push-Dim, 1-10V, Funk, Zigbee
In 3 Größen und Leistungsklassen lieferbar.

Anwendungsbereiche:

- Büro, Konferenzraum, Bildschirmarbeitsplatz BAP UGR< 19
- Labor, Krankenhaus, Fitness-Center
- Flur und Empfang
- Sanitärbereich und Aufenthaltsräume