


Litegear Cetara Office 12431 BAP 36-840-4320LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4320 lm
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD
Anzahl LEDs:	96
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-42V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	1244x308x10 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (43 raumseitig)
IK-Klasse:	07
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	2457 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1334x334x36
Gewicht inkl. Verpackung:	3.12 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405 11 90 90
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557822761
LED-Treiber im Lieferumfang enthalten!	
incl. LED driver!	
Low UGR <19 BAP	
PMMA Diffusor	

Informationen und Downloads:

