


Litegear Cetara Vario MKIV Square 6262 36-830/865-4000LM BAP



Technische Daten:

Lichtstrom:	4000 lm
LED-Leistung:	36 W
Lichtausbeute:	122 lm/W
Farbtemperatur:	3000-6500 K
Lichtfarbe:	dualweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	Funk
LED-Chip Hersteller:	SANAN
LED-Chip:	SMD 4014
Anzahl LEDs:	216
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	36 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	TIGI
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 20-42V, 550-1100mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Lagertemperatur:	-30°C - 80°C

Maße:	620x620x9 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (40 raumseitig)
IK-Klasse:	07
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	2420 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	655x705x20
Gewicht inkl. Verpackung:	3.15 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	655x705x20 mm
Gewicht Masterkarton:	16,8 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	124.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557826028
Farbtemperatur:	2700K(warmweiß) - 6500K(kaltweiß)
	mittels Funkfernbedienung veränderbar
CCT change:	from 3000 to 6500 Kelvin with remote

