

Litegear Cetara 6060-36-840-3900LM IP65



Produktinformationen "Litegear Cetara 6060-36-840-3900LM IP65"

LED Panel in wetterfester Ausführung IP65

Litegear® Cetara LED-Panels dienen als Ersatz für Rasterfeldleuchten. Das klassische viereckige Design in der Größe 595 x 595 mm kann in alle gängigen deutschen Rasterfelddecken eingelegt werden. Durch den großen Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht gleichmäßig auf eine große Fläche. Bei unseren flachen Litegear® LED-Panels simulieren den Lichteinfall eines natürlichen Oberlichts. Das weiche Licht sorgt für eine angenehme Atmosphäre und ermöglicht ein konzentriertes Arbeiten. Die einfache und schnelle Montage verringert die Installationskosten. Litegear®-Panels können nicht nur in Rasterfelddecken eingelegt werden, sondern mittels Zubehör, wie Rahmen auf Wänden oder Decken montiert, oder mittels optional erhältlicher Stahlseile abgependelt werden. Durch die sparsame LED-Technik lässt sich bis zu 60% Strom gegenüber Rasterfeldleuchten mit Leuchtstoffröhren einsparen. Das Litegear® Cetara Panel überzeugt durch eine hohe Farbwiedergabe mit einem CRI größer 80 Ra und einer guten Helligkeit von bis zu 110lm/W. Durch den günstigen Preis ist eine kurze Amortisationszeit garantiert!

Litegear® Cetara Panels gibt es in verschiedenen Größen, sowie unterschiedlichen Lichtfarben. Optional bieten wir als Zubehör passende LED-Vorschaltgeräte an unter anderem auch dimmbare LED-Treiber mit 1-10V Dali, DMX oder Taster Dimmung an. Spezielle wetterfeste Version IP65. Vollkommen geschützt gegen eindringenden Staub und Spritzwasser!

Anwendungsbereiche:

- Labor, Krankenhaus
- Fitness Center, Küche
- Sanitärbereich und Dusche



Technische Daten:

Lichtstrom	3900 lm
Lichtausbeute:	108 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	4
Leistungsaufnahme:	36 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>50.000 h L70/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	595x595x12 mm
Nettogewicht:	3660 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

