


Litegear Cetara 6060-36-840-3900LM IP65



Technische Daten:

Lichtstrom:	3900 lm
LED-Leistung:	31 W
Lichtausbeute:	108 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 4014
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Ausgangsspannung Treiber:	DC 32-42V, 500-900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 55°C

Maße:	595x595x12 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	3660 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	3.82 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	650x200x650 mm
Gewicht Masterkarton:	23 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557823775
staubdicht und Spritzwasser geschützt IP65	
Achtung EU-Größe nicht für deutsche Decken	
EU size can not be used for German ceilings	

Informationen und Downloads:

