



Litegear Cetara Office 12030 36-830-4100LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4100 lm
LED-Leistung:	36 W
Lichtausbeute:	114 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	110 °
Lichtaustritt:	unten
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	36 W
Treiber enthalten:	✓
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
Ausgangsspannung Treiber:	DC 40V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	1195x295x10 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	2404 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	2.7 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	1260x330x180 mm
Gewicht Masterkarton:	14,47 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557826752
PMMA Diffusor	

Informationen und Downloads:

