

Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150FL 55/70-840-13300LM Power Select



Technische Daten:

Lichtstrom:	13300 lm
LED-Leistung:	67 W
Lichtausbeute:	190 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<2
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<25
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Ebright
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	345
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz, DC 184-240V
Leistungsaufnahme:	Power Select (55, 60, 65, 70 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 100-160V, 260, 320, 380, 440mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓

Maße:	1499x70x40 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	40
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	beschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	1680 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.88 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1570x430x210 mm
Gewicht Masterkarton:	18,8 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE,TÜV,ENEC,LM80
Barcode:	4250557826004
Power Select: Leistungswahl 55, 60, 65, 70W	
max. 190 Lumen/Watt	
Leuchten pro Leitungsschutzschalter	
B16 8x /C16 12x / A16 7x	
Inrush current: 30AQ180µs Efficiency 93%	

Lagertemperatur

-40°C - 85°C

Informationen und Downloads:

