



Litegear Lucello Advance Multi-CCT BL-Panel 6060-39-830/850-5460LM BAP UGR 19



Technische Daten:

Lichtstrom:	5460 lm
LED-Leistung:	39 W
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	3000,4000,5000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD2835
Anzahl LEDs:	96
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-264V, 170mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (23-39 W)
Hersteller Treiber:	AGT
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30-38V, 1000mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓

Maße:	595x595x34 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	40
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	1900 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	2.3 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	635*258*640 mm
Gewicht Masterkarton:	12,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557825908
Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach EN 12464-1	
CCT-Select: schaltbare Lichtfarbe 3000,4000,5000K	
Power Select: 23-39W Treiber einstellbar	
Backlite Technology	

Lagertemperatur

-30°C - 80°C

Informationen und Downloads:

