

Litegear MODULUX OFFICE Linear LED-Tracklight Modul 150-35/50-935-7300lm-BK DALI DIM



Produktinformationen "Litegear MODULUX OFFICE Linear LED-Tracklight Modul 150-35/50-935-7300lm-BK DALI DIM"

Linearer LED-Stromschienenstrahler für 3-Phasen Stromschienen

Elegante, flache LED-Leuchte mit integriertem 3-Phasenstromschienenadapter der komplett in die handelsüblichen Stromschienen integriert wird. Elegantes, ultra-flaches Erscheinungsbild nur 11mm hoch und 60mm breit. Leuchte mit optimierter Blendungsbegrenzung UGR< 19 nach DIN EN 12464-1 ideal für Anwendungen im Büro, Kassenzone, Theke, Verkaufsflächen, Ausstellung, Flur.

- Einfache und schnelle Montage mittels Stromschienenadapter.
- 3 wählbare Stromphasen, kompatibel mit allen gängigen Stromschienen
- Anpassung der Verbrauchslast Power Select: Einstellbarer LED-Treiber 18, 20, 22, 24 Watt
- Sehr hohe Systemeffizienz: bis zu 160lm/W und somit BEG förderfähig!
- DALI 2.0 Push Dim
- Modularer Aufbau des Reflektorrasters: Sektionen mit 30cm Länge
- Die einzelnen Module sind nahtlos aneinanderreihbar. Es



Technische Daten:

Lichtstrom	7300 lm
Lichtausbeute:	146 lm/W
Farbtemperatur:	3500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	35,40,45,50 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>60.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	1500x62x20 mm
Nettogewicht:	550 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:



- Auf Wunsch auch mit dimmbarem Dali 2.0 LED-Treiber lieferbar.
- Lieferbar in 2 Gehäusefarben: schwarz, weiß
- Langlebige LED Technik: bis zu 50.000 Stunden L80 B10
- Standard Lichtfarben. 3000K, 4000K optional: 2700K, 3500K, 5000K, 6000K
- in zwei Längen lieferbar: 60cm und 150cm