


Lifud LF-GSD040YG DALI-2 dual white / CW + WW / 2 Ausgänge



Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI, Push-Dim, DALI-2
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 300mA, 47/63Hz, DC 310-340V
Leistungsaufnahme:	20 W
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 9-42V, 550-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Lagertemperatur	-30°C - 80°C

Maße:	127x81x32 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	wählbarer Ausgangsstrom
Nettogewicht:	219 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	0.244 kg
Inhalt Masterkarton:	48
Abmessungen Masterkarton:	385x285x210 mm
Gewicht Masterkarton:	11,7 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h TC<80°C
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE, TÜV, ENEC, SELV
Barcode:	4250557825939
für Panels, Downlights mit Power sowie CCT Select	
Current select: 550-1050 (50 steps)	
DALI DT8 Dual white	

Informationen und Downloads:

