

Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 240NB 70/150-840-28500LM 190lm/W Dali Dim



Produktinformationen "Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 240NB 70/150-840-28500LM 190lm/W Dali Dim"


LED Lichtlinien System Leuchtenmodul 240cm mit Dali Dimmung

Die Basic Edition ist die kosteneffizienteste Version des modularen Litegear® Maxima LED Lichtliniensystems. Mit einer Systemeffizienz von bis zu 190 Lumen/Watt überzeugt dieses System nicht nur mit seinen technischen Bestwerten sondern auch durch einen sehr attraktiven Preis. Das System besteht aus einem Tragprofil mit integrierter Verkabelung mit Steckverbindern für die nahezu werkzeuglose schnelle Montage und einem Leuchträgermodul welches mit der Tragschiene verriegelt wird. Die Leuchtenmodule bestehen aus einem elektronischen Vorschaltgerät, LED Platinen sowie optischer Abdeckungen mit wählbaren, unterschiedlichen Abstrahlwinkeln. Die LED Module sind in 4 verschiedenen Lichtfarben: 3000K, 4000K, 5000K sowie 6000 Kelvin lieferbar sowie in 3 Leistungsvarianten: 50W, 70 und 150W. Durch diese Vielfalt ergeben sich Beleuchtungslösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Die Tragprofile gibt es bis zu einer Länge von 3U = 450cm in 3 Versionen: 5-adrig (3 Phasen), 8-adrig (3 Phasen mit Dali/1-10V und Dauerstrom) und 12-adrig (3 Phasen, Dali/1-10V, Notstrombeleuchtung). Die Tragprofile können mittels Stahlseil, Kette, Clip oder Stange von der Decke abgehängt werden. Zudem sind Montageclips für Rasterdecken lieferbar. Optional sind die Leuchtenmodule auch in dimmbarer Version und mit Batterienotstromversorgung lieferbar.

Anwendung:

- Industrie und Lager
- Verkaufsflächen und Ausstellung
- Büro und Werkstatt

Vorteile:



Technische Daten:

Lichtstrom	28500 lm
Lichtausbeute:	190 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	70, 90, 110, 130, 150W W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.98
Lebensdauer:	>100.000 h L80/B50
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	-25°C - 60°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	beschichtet
Maße (LxBxH)	2401x69x40 mm
Nettogewicht:	2500 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:



- 240cm LED-Einheit, für 300cm Tragschiene wird eine 60cm Blindabdeckung benötigt
- schnelle, kostengünstige Montage
- hohe Stromersparnis durch hervorragende Systemeffizienz 190lm/W max.
- lange Lebensdauer (>100.000h) und sehr geringe Wartungskosten
- Dali 2.0 Push Dim
- Notstromfähig

Zubehör:

Tageslicht und Bewegungssensorik, Ecken und Abzweiger, Blindmodule, Endkappen, Steckverbinder, Tragmodule für Fluchtleuchten oder Stromauslässe

Gehäusefarbe: weiss optional auch in schwarz lieferbar