


Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 240SP 70/150-840-28500LM 190lm/W Dali Dim



Technische Daten:

Lichtstrom:	28500 lm
LED-Leistung:	150 W
Lichtausbeute:	190 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	30 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI, Push-Dim
LED-Chip Hersteller:	Ebright
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	552
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 54-750mA, 50/60Hz, DC 220-240V
Leistungsaufnahme:	Power Select (70, 90, 110, 130, 150W W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.98
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 220-240V
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000

Maße:	2401x69,8x39,4 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	40
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	beschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	2500 g
Verpackungstyp:	keine
Abmessungen Verpackung:	2470x430x210
Gewicht inkl. Verpackung:	3 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	2470x430x210 mm
Gewicht Masterkarton:	28 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE, TÜV, ENEC, LM80
Barcode:	4250557827704
Output Select:	70, 90, 110, 130, 150W
max. 190 Lumen/Watt	
240cm Länge, Alugehäuse	
Dali 2.0 Push Dim	

DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 60°C
Lagertemperatur	-40°C - 85°C

Informationen und Downloads:

