



# Litegear Lunara Clou 60-100/830-850-15000lm BEG 150lm/W



## Technische Daten:

Lichtstrom:	15000 lm
LED-Leistung:	100 W
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000, 5000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	150x80 °
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	0-10V,PWM,Poti
LED-Chip Hersteller:	Shineon
LED-Chip:	SMD 3030
Anzahl LEDs:	190
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 0,125-0,5mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (60, 80, 100 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Sosen
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 150-280V
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>200.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C

Maße:	333x302x59 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	66 (66 raumseitig)
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	dunkel silbergrau
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9006
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	2700 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	390x335x93
Gewicht inkl. Verpackung:	3,7 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	390x335x93 mm
Gewicht Masterkarton:	3,7 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557827582
High System Efficiency:	140-150 Lumen/Watt
Dimmable 0-10V + 12V 0,2A DC Aux out for Sensor	
max. 150lm/W BEG förderfähig	
Anschlußterminal 5-polig	

Informationen und Downloads:

