Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. LG11131

Litegear Lunara Clou 120-200/830-850-30000lm BEG 150lm/W max.









Technische Daten:

Lichtstrom:	30000 lm
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000, 5000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	150x80 °
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	0-10V,PWM,Poti
LED-Chip Hersteller:	Shineon
LED-Chip:	SMD3030
Anzahl LEDs:	360
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 120-277V, 0,25-1mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (120, 150, 200 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Sosen
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 150-280V
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>200.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C

Maße:	353x384x59 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	180 °
IP Klasse:	66 (66 raumseitig)
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	dunkel silbergrau
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9006
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	3700 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	450x400x93
Gewicht inkl. Verpackung:	4.55 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	455x410x95 mm
Gewicht Masterkarton:	4,55 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557827599
High System Efficency: 140-150 Lumen/Watt	
Dimmable 0-10V + 12V 0,2A DC Aux out	
max. 150lm/W BEG förderfähig	
Anschlußterminal 5 polig	

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Informationen und Downloads: