

Litegear VARIA-FLEX Stromschienenstrahlertubus max. 32W



Technische Daten:

Reflektor Tauschbar:	✓
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30-42V
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Umgebungstemperatur:	-10°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 60°C

Informationen und Downloads:



Maße:	206x85x211 mm
Montage:	Decke, Stromschiene
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich pan:	350 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	for 3-Phase Track Adapter
Nettogewicht:	818 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.96 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	540x410x300 mm
Gewicht Masterkarton:	12,27 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE, LM80
Barcode:	4250557826271
Gehäuse zur Aufnahme von LED-Modul, Linse, Treiber	
housing to carry LED module, lens and driver	