
Produktinformationen

Artikel-Nr. LG59089

Litegear RENOVIA 150/30-40-830/840-5200LM BAP, PMMA









Technische Daten:

Lichtstrom	5200 lm
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 3500, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	33, 36, 40 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>70.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	1500x300x50 mm
Nettogewicht:	4120 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

Produktinformationen "Litegear RENOVIA 150/30-40-830/840-5200LM BAP, PMMA"

Anbau Renovierungsleuchte UGR< 19
Renovia ist eine zeitlose Deckenanbauleuchte. Einfache Montage an Beton-, Holz- oder Gipskartondecken mittels separater Montageplatte.
Die LED-Leuchte wird einfach in die Halterung eingehängt und ist somit sehr servicefreundlich! Gleichmäßige, breite Lichtverteilung mit geringer Blendung durch Mikroprismatik UGR< 19 für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1. Optische Leuchtfläche aus UV- und temperaturbeständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Augenschonendes, flickerfreies LED-Licht. Vorschaltgerät mit langer Lebensdauer >50.000 Stunden.

- Optional auch in dimmbarer Version lieferbar: Dali, Push-Dim, 1-10V, Funk, Zigbee
- In 3 Größen und Leistungsklassen lieferbar.
- Version mit wählbarer Ausgangsleistung Power Select: 33, 36, 40W / 850-1050mA

Anwendungsbereiche:

- Büro, Konferenzraum, Bildschirmarbeitsplatz BAP UGR< 19
- Labor, Krankenhaus, Fitness-Center