

Litegear DURATA Advance 40-830/840-4800LM UP/DOWN UGR DALI DIM



Technische Daten:

Lichtstrom:	4800 lm
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 3500, 4000 K
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	2x90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI, Push-Dim
LED-Chip Hersteller:	San'an
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	840
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 200mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
Ausgangsspannung Treiber:	DC 24-42V, 1000mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 55°C

Maße:	1500x50x100 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (20 raumseitig)
IK-Klasse:	05
Gehäusefarbe:	schwarz matt
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9005
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Interconnectable
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	3420 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	3.79 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	1535x200x265 mm
Gewicht Masterkarton:	25,83 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	60.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405429000
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557827322
Elegante, modulare Lichtlinienleuchte für Büros	
Dali 2 Dim CCT Select 3000, 3500, 4000K	
Zuleitung und 250cm Stahlseil enthalten	
3600lm direkt, 1200lm indirekt	

