

# Kompakter LED DALI Driver für Panel und Downlights



## Technische Daten:

Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz, DC 180-280V
Leistungsaufnahme:	44 W
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.92
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-45V, 700-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 50°C

Maße:	137,5x44x23 mm
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	ohne Zuentlastung
Nettogewicht:	83 g
Gewicht inkl. Verpackung:	0.083 kg
Inhalt Masterkarton:	100
Abmessungen Masterkarton:	400x235x150 mm
Gewicht Masterkarton:	8,59 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE,ENEC,SELV
Barcode:	4250557827568
Power Select: 700-1050mA, DALI DIM	
perfect for LED panels and downlights	
max. driver on 16A breaker: B Type: 23,C Type: 37	

Informationen und Downloads:

