



Kompakter DALI-2 Treiber



Output Current	1	2	3
300mA	-	-	-
300mA	-	-	ON
300mA	-	ON	ON
300mA	ON	-	ON
300mA	ON	ON	-
300mA	ON	ON	ON

Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim,DALI-2
Eingangsspannung:	AC 198-264V, 230mA, 50/60Hz, DC 180-280V
Leistungsaufnahme:	35 W
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.98
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 9-45V, 350-700mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 80°C

Maße:	98x44x23 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	wählbarer Ausgangsstrom
Nettogewicht:	92 g
Verpackungstyp:	keine
Abmessungen Verpackung:	398x230x130
Gewicht inkl. Verpackung:	0.173 kg
Inhalt Masterkarton:	100
Abmessungen Masterkarton:	398x230x130 mm
Gewicht Masterkarton:	9,56 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	75.000 h TC<75°C
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,SELV
Output current can be set via NFC in 1 mA steps	

Informationen und Downloads:

