Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG59077

# Litegear Lucello Advance Multi-CCT BL-Panel 6262-34-930/940-5150LM BAP UGR<19 HI CRI 150-165lm/W








## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom:** | 5150 lm |
| **Lichtausbeute:** | 165 lm/W |
| **Farbtemperatur:** | 3000,3500,4000 K |
| **Lichtfarbe:** | CCT Select |
| **Farbwiedergabeindex:** | ≥90 Ra |
| **Farbkonsistenz (SDCM):** | <3 |
| **Abstrahlwinkel:** | 90 ° |
| **Blendwirkung (UGR):** | <19 |
| **Lichtaustritt:** | unten |
| **LED-Chip Hersteller:** | San'an |
| **LED-Chip:** | SMD2835 |
| **Zündzeit:** | <0,5 s |
| **Eingangsspannung:** | AC 200-240V, 170mA, 50/60Hz |
| **Leistungsaufnahme:** | Power Select (20-34 W) |
| **Hersteller Treiber:** | AGT |
| **elektrischer Leistungsfaktor (PF):** | >0.9 |
| **Einspeisung Netzteil:** | Kabel mit offenen Enden |
| **Ausgangsspannung Treiber:** | DC 30-38V, 500-900mA |
| **CC/CV:** | CC |
| **Ausgangsstrom einstellbar:** | ✓ |
| **Einspeisung Leuchteneinheit:** | Steckverbinder |
| **Schaltzyklen:** | >50.000 |
| **Elektrische Schutzklasse:** | II |
| **durchschleifbar:** | ✓ |
| **Umgebungstemperatur:** | -30°C - 45°C |
| **Lagertemperatur** | -40°C - 80°C |

| | |
|---|---|
| **Maße:** | 620x620x40 mm |
| **Ausschmittmaß:** | 600x600 mm |
| **Montage:** | Decke |
| **Montageart:** | Einbau |
| **IP Klasse:** | 20 (44 raumseitig) |
| **IK-Klasse:** | 04 |
| **Gehäusefarbe** | weiß |
| **Gehäusefarbe RAL-Code:** | ähnlich 9016 |
| **Gehäusematerial:** | Stahl |
| **Gehäusebeschichtung:** | lackiert |
| **Abdeckung:** | prismatisch |
| **Nettogewicht:** | 1840 g |
| **Verpackungstyp:** | Karton |
| **Abmessungen Verpackung:** | 650x650x40 |
| **Gewicht inkl. Verpackung:** | 2.36 kg |
| **Inhalt Masterkarton:** | 5 |
| **Abmessungen Masterkarton:** | 665x50x695 mm |
| **Gewicht Masterkarton:** | 12,86 kg |
| **Qualitätsserie:** | Advance Line |
| **Garantie** | 5 Jahre |
| **Lebensdauer:** | 100.000 h L80/B10 |
| **entsorgungspflichtig:** | ✓ |
| **Zolltarifnummer:** | 9405119090 |
| **Prüfzeichen** | CE |
| **Barcode:** | 4250557827612 |
| Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach EN 12464-1 | |
| CCT-Select: schaltbare Lichtfarbe 3000,3500,4000K | |
| Power Select: 20-34W Treiber einstellbar | |
| Backlite Technology 150-160lm/W | |

Informationen und Downloads:



Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

