

Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150FL 70-951-10500LM DALI 2 Dim Real-Daylight Colour



Technische Daten:

Lichtstrom:	10500 lm
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	5100 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥95 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<26
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI, Push-Dim
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 180 - 264V, 50/60Hz, DC 170-230V
Leistungsaufnahme:	Power Select (55, 60, 65, 70 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	1498,5x70x39,4 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	33
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	beschichtet
Abdeckung:	Linse gefrostet
Nettogewicht:	1780 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.85 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1550x390x210 mm
Gewicht Masterkarton:	20 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	65.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE, TÜV, ENEC, LM80
Real Daylight Proof Colour Light	
Farbraumkoordinaten: x = 0,3478 / y = 0,3595	
zur Abmusterung nach ISO 3664:2009	

Informationen und Downloads:

