Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. LG31243

# Litegear Artea MKII 23-830/835/840-2300LM CCT-/Power Select










## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom:** | 2300 lm |
| **LED-Leistung:** | 20 W |
| **Lichtausbeute:** | 100 lm/W |
| **Farbtemperatur:** | 3000, 3500, 4000 K |
| **Lichtfarbe:** | CCT Select |
| **Farbwiedergabeindex:** | ≥80 Ra |
| **Farbkonsistenz (SDCM):** | <3 |
| **Abstrahlwinkel:** | 120 ° |
| **Blendwirkung (UGR):** | <22 |
| **Lichtaustritt:** | unten |
| **LED-Chip Hersteller:** | Smalite |
| **LED-Chip:** | SMD 2835 |
| **Anzahl LEDs:** | 80 |
| **Zündzeit:** | <0,5 s |
| **Eingangsspannung:** | AC 220 - 240V, 140-460mA, 50/60Hz, DC 180-240 |
| **Leistungsaufnahme:** | Power Select (7,10,15,23 W) |
| **Treiber enthalten:** | ✓ |
| **Hersteller Treiber:** | LMX |
| **elektrischer Leistungsfaktor (PF):** | >0.9 |
| **Einspeisung Netzteil:** | Klemme |
| **Ausgangsspannung Treiber:** | DC 30-50V, 460/300/200/140mAmA |
| **CC/CV:** | CC |
| **Ausgangsstrom einstellbar:** | ✓ |
| **Einspeisung Leuchteneinheit:** | Terminal |
| **Schaltzyklen:** | >100.000 |
| **Elektrische Schutzklasse:** | I |
| **durchschleifbar:** | ✓ |

| | |
|---|---|
| **Maße:** | 335x63 mm |
| **Montage:** | Decke,Wand |
| **Montageart:** | Aufbau |
| **IP Klasse:** | 44 |
| **IK-Klasse:** | 10 |
| **Gehäusefarbe** | weiß |
| **Gehäusefarbe RAL-Code:** | ähnlich 9016 |
| **Gehäusematerial:** | Polycarbonat |
| **Besonderheiten des Gehäuses:** | modularer Aufbau |
| **Abdeckung:** | opal |
| **Verpackungstyp:** | Karton |
| **Abmessungen Verpackung:** | 342x342x70 |
| **Gewicht inkl. Verpackung:** | 1.4 kg |
| **Inhalt Masterkarton:** | 10 |
| **Abmessungen Masterkarton:** | 743x360x365 mm |
| **Gewicht Masterkarton:** | 14,8 kg |
| **Qualitätsserie:** | Advance Line |
| **Garantie** | 5 Jahre |
| **Lebensdauer:** | 50.000 h L80/B20 |
| **entsorgungspflichtig:** | ✓ |
| **Zolltarifnummer:** | 9405114090 |
| **Prüfzeichen** | CE,SELV |
| **Barcode:** | 4250557827230 |
| Ideal für Flure und Treppenhäuser | |
| Perfect for corridors and staircase hous | |
| Kann im Freien unter Vordächer verwendet werden! | |
| Can be used temporarily outside under canopies | |
| 3CCT Select: 3000-4000K, Power Select: 7,10,15,23W | |



Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

| | |
|---|---|
| **Lagertemperatur** | -25°C - 60°C |

Informationen und Downloads: