


# Litegear Artea MKII 23-830/835/840-2300LM CCT-/Power Select



## Technische Daten:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Lichtstrom:                        | 2300 lm                                       |
| LED-Leistung:                      | 20 W  |
| Lichtausbeute:                     | 100 lm/W                                      |
| Farbtemperatur:                    | 3000, 3500, 4000 K                            |
| Lichtfarbe:                        | CCT Select                                    |
| Farbwiedergabeindex:               | ≥80 Ra  |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | <3  |
| Abstrahlwinkel:                    | 120 °   |
| Blendwirkung (UGR):                | <22   |
| Lichtaustritt:                     | unten   |
| LED-Chip Hersteller:               | Smalite                                       |
| LED-Chip:                          | SMD 2835                                      |
| Anzahl LEDs:                       | 80  |
| Zündzeit:                          | <0,5 s  |
| Eingangsspannung:                  | AC 220 - 240V, 140-460mA, 50/60Hz, DC 180-240 |
| Leistungsaufnahme:                 | Power Select (7,10,15,23 W)                   |
| Treiber enthalten:                 | ✓   |
| Hersteller Treiber:                | LMX   |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.9  |
| Einspeisung Netzteil:              | Klemme  |
| Ausgangsspannung Treiber:          | DC 30-50V, 460/300/200/140mA                  |
| CC/CV:                             | CC  |
| Ausgangsstrom einstellbar:         | ✓   |
| Einspeisung Leuchteneinheit:       | Terminal                                      |
| Schaltzyklen:                      | >100.000                                      |
| Elektrische Schutzklasse:          | I   |
| durchschleifbar:                   | ✓   |

|  |                  |
|--|------------------|
| Maße:  | 335x63 mm        |
| Montage:   | Decke,Wand       |
| Montageart:  | Aufbau           |
| IP Klasse:   | 44               |
| IK-Klasse:   | 10               |
| Gehäusefarbe                                       | weiß             |
| Gehäusefarbe RAL-Code:                             | ähnlich 9016     |
| Gehäusematerial:                                   | Polycarbonat     |
| Besonderheiten des Gehäuses:                       | modularer Aufbau |
| Abdeckung:   | opal             |
| Verpackungstyp:                                    | Karton           |
| Abmessungen Verpackung:                            | 342x342x70       |
| Gewicht inkl. Verpackung:                          | 1.4 kg           |
| Inhalt Masterkarton:                               | 10               |
| Abmessungen Masterkarton:                          | 743x360x365 mm   |
| Gewicht Masterkarton:                              | 14,8 kg          |
| Qualitätsserie:                                    | Advance Line     |
| Garantie   | 5 Jahre          |
| Lebensdauer:                                       | 50.000 h L80/B20 |
| entsorgungspflichtig:                              | ✓                |
| Zolltarifnummer:                                   | 9405114090       |
| Prüfzeichen  | CE,SELV          |
| Barcode:   | 4250557827230    |
| Ideal für Flure und Treppenhäuser                  |                  |
| Perfect for corridors and staircase hous           |                  |
| Kann im Freien unter Vordächer verwendet werden!   |                  |
| Can be used temporarily outside under canopies     |                  |
| 3CCT Select: 3000-4000K, Power Select: 7,10,15,23W |                  |

Lagertemperatur

-25°C - 60°C

Informationen und Downloads:

