


# Litegear Artea 23-830/840-2300LM CCT-/Power Select, Sensor + Emergency Autotest



## Technische Daten:

Lichtstrom:	2300 lm
LED-Leistung:	20 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Smalite
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	80
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 140-460mA, 50/60Hz, DC 180-240
Leistungsaufnahme:	Power Select (7,10,15,23 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30-50V, 140-460mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C

Maße:	335x63 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	44 (44 raumseitig)
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	modularer Aufbau
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1500 g
Leuchtenart:	Fluchtwegleuchtung
Testfunktion:	automatischer Selbsttest
Garantie Batterie/Akku:	3
Batteriebetriebsdauer:	≥3 h
Akku-/Batterieart:	LiFePo4
Batteriestrom:	1800 mA
Akkuladedauer:	24 h
Erstladedauer:	24 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	1.5 W
Lichtstrom im Batteriemodus:	270 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Anforderung nach DIN EN 50172
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	343x343x70
Gewicht inkl. Verpackung:	1.6 kg
Inhalt Masterkarton:	10

Informationen und Downloads:



<b>Gewicht Masterkarton:</b>	16,5 kg
<b>Qualitätsserie:</b>	Advance Line
<b>Garantie</b>	5 Jahre
<b>Lebensdauer:</b>	50.000 h L80/B20
<b>entsorgungspflichtig:</b>	✓
<b>Zolltarifnummer:</b>	9405114090
<b>Prüfzeichen</b>	CE
<b>Barcode:</b>	4250557827247
Ideal für Flure/Treppenhäuser, Batterienotlicht 3h	
Perfect for corridors/staircase hous, emergency 3h	
Microwave Sensor Version, Master/Slave Mode	
Can be used temporarily outside under canopies	
3CCT Select: 3000-4000K,Power Select: 7,10,15,23W	