Produktinformationen

Artikel-Nr. LG10945

Litegear Allestra MKII 30/60-727/740-9600LM IP66 IK08 0-10V PWM Dim 76mm Pole Mount









Technische Daten:

Lichtstrom	9600 lm
Lichtausbeute:	160 lm/W
Farbtemperatur:	2700, 3200, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	30, 45, 60 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Lebensdauer:	>100.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	grau
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	450x246x122 mm
Nettogewicht:	4600 g
Garantie	5 Jahre

Produktinformationen "Litegear Allestra MKII 30/60-727/740-9600LM IP66 IK08 0-10V PWM Dim 76mm Pole Mount"

Universelle Straßenleuchte

- Elegante Straßenleuchte der Allestra Serie. OneFitAll Konzept mit Power Select: 30, 45, 60W und umschaltbarer Lichtfarbe: 2700, 3200, 4000 Kelvin mittels internem Schalter.
- Hohe Systemleistung von bis zu 160lm/W.
- 0-10V Dimmung mit vorbereitetem Zhaga Sockel 7-polig zur Aufnahme von Sensoren oder Mesh Adaptern.
- Dimmbar über 0-10V PWM Schnittstelle
- Weitläufige asymmetrische Lichtverteilung, ideal für Straßen, Wege und Parkplätze
- Zentraler Verschluß mittels Überwurf
- Druckausgleichventil und Stromunterbrecher zum Trennen der Spannungsversorgung nach dem Öffnen der Leuchte.
- Überspannungschutz SPD 10KV

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

öffnender Deckel mit Überwurfverschluß
- ENEC zertifiziert
- Linsenoptik: 9 Linsen Typ II-V
- Zuleitung: 0,6m mit offenen Enden

Anwendungsbereiche:
Straßen, Verkehrswege, Parkplätze, Rastplätze, Werksbeleuchtung an Hallenfassaden