


Litegear Lucello Advance Multi-CCT BL-Panel 6262-34-930/940-5150LM BAP UGR<19 HI CRI 145-160lm/W DAL



Technische Daten:

Lichtstrom:	5150 lm
Lichtausbeute:	160 lm/W
Farbtemperatur:	3000,3500,4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
LED-Chip Hersteller:	San'an
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 170mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (21-34 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	AGT
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 9-40V, 300-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-30°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 80°C

Maße:	620x620x34 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (20 raumseitig)
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	1950 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	650x45x690
Gewicht inkl. Verpackung:	2.48 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	655x258x710 mm
Gewicht Masterkarton:	13,47 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557827629
Bildschirmarbeitsplatz tauglich nach EN 12464-1	
CCT-Select: schaltbare Lichtfarbe 3000,3500,4000K	
Power Select: DALI DT2 20-34W Treiber einstellbar	
Backlite Technology 150-160lm/W	
OneFitAll Push Dim	

