

Litegear DURATA INLINE 34-840-3000LM FL 3000lm



Technische Daten:

Lichtstrom:	3400 lm
LED-Leistung:	33 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<2
Abstrahlwinkel:	100 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	34 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,95
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
Ausgangsspannung Treiber:	DC 38V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur:	-20°C - 55°C

Maße:	1260x64x47 mm
Einbautiefe:	64 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	07
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1971 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1316*95*95
Gewicht inkl. Verpackung:	2.218 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	1336*405*310 mm
Gewicht Masterkarton:	29,14 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L90/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405 11 90 90
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557824680
Elegante, Deckeneinbau-Lichtlinienleuchte	
optional auch dimmbare Treiber erhältlich	
optional 5 unterschiedliche LED-Optiken lieferbar	

Informationen und Downloads:



