


Litegear Modulux BATWING Linear LED-Tracklight Modul 150-45/60-940-10200lm-WH DALI2



3-phasen Stromschiene

Technische Daten:

Lichtstrom:	10200 lm
LED-Leistung:	60 W
Lichtausbeute:	170 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Blendwirkung (UGR):	<25
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
LED-Chip Hersteller:	EBRIGHT
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	240
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 259-340mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (45, 50, 55, 60 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓

Maße:	1492x100x12 mm
Montage:	Decke,Stromschiene
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	03
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	3-Phase adapter
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	1800 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	2.1 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1570x390x290 mm
Gewicht Masterkarton:	21 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	70.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,TÜV
spezielle Optik für Supermarktregale	
special optics for shelf lighting in supermarkets	
2 x 90° x 20° double asymmetric 30° adjustable til	
Power adjust: 45/50/55/60W 9600LM max. 160lm/W	

Lagertemperatur

-40°C - 85°C

Informationen und Downloads:

