

Litegear SATURNA PRO HighBay 100-200-840-40000LM DALI D4i Dim UGR20-25 BEG 200lm/W Zhaga Book 18 Ada



Technische Daten:

Lichtstrom:	40000 lm
LED-Leistung:	200 W
Lichtausbeute:	205 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	0-10V,DALI,Push-Dim
LED-Chip Hersteller:	Liteon
LED-Chip:	SMD 5050
Anzahl LEDs:	400
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100-277V, 0,25-1mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (100,120, 140,160,180,200 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 140-260V
CC/CV:	CC

Maße:	390x134 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	grau
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9006
Gehäusematerial:	Aluminium ADC12 +PC Linse
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Zhaga Book 18 Sockel
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	3550 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	410x410x150
Gewicht inkl. Verpackung:	4.37 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	410x420x160 mm
Gewicht Masterkarton:	4,37 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,LM80

Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-40°C - 55°C
Lagertemperatur	-40°C - 70°C

Power Select: 100, 120, 140, 160, 180, 200W
TGIC Beschichtung/Coating, RG1, THD<15%
UGR <19 mit 60° Linse, 205lm/W max @100W
Dali 2 DIM 12V DC Ausgang für Sensor Zhaga Book 18
Dustfree design , D4i Dali Data Output

Informationen und Downloads:

