


Kompakter DALI-2 Treiber inkl. Zulentlastung



Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|--|
| dimmbar: | ✓ |
| Art der Dimmung: | DALI, Push-Dim, DALI-2 |
| Eingangsspannung: | AC 198-264V, 150mA, 50/60Hz, DC 180-280V |
| Leistungsaufnahme: | 24 W |
| Hersteller Treiber: | KGP |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0,94 |
| Einspeisung Netzteil: | Terminal |
| Ausgangsspannung Treiber: | DC 3-45V, 100-800mA |
| CC/CV: | CC |
| Ausgangsstrom einstellbar: | ✓ |
| Schaltzyklen: | >100.000 |
| Elektrische Schutzklasse: | II |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 50°C |
| Lagertemperatur | -20°C - 90°C |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Ausschnittmaß: | 21 mm |
| Montageart: | Aufbau |
| IP Klasse: | 20 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Besonderheiten des Gehäuses: | wählbarer Ausgangsstrom |
| Nettogewicht: | 50 g |
| Verpackungstyp: | keine |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 0.055 kg |
| Inhalt Masterkarton: | 144 |
| Abmessungen Masterkarton: | 315x255x150 mm |
| Gewicht Masterkarton: | 7,92 kg |
| Qualitätsserie: | Advance Line |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer: | 75.000 h TC<85°C |
| entsorgungspflichtig: | ✓ |
| Zolltarifnummer: | 8504408390 |
| Prüfzeichen | CE, TÜV, ENEC, SELV |

Informationen und Downloads:

