

Litegear LYONA 400-32/827-840-4000LM CCT-/Power Select DALI D4i Dim



Produktinformationen "Litegear LYONA 400-32/827-840-4000LM CCT-/Power Select DALI D4i Dim"

Universelle Anbauleuchte mit universeller Montageplattform


Lyona ist eine universelle Wand- /Deckenanbauleuchte mit Farbwahl: CCT Select 2700/3000/4000K sowie Power Select: wählbare Ausgangsleistung 12, 17, 23, 32W entspricht einem Lichtstrom von: 1400, 2000, 3000 und 4000 Lumen.

Lyona überzeugt durch ihren servicefreundlichen, modularen Aufbau, alle Leuchten basieren auf einer modularen Montageplattform. Die Leuchte kann auf Wände und Decken montiert werden oder mittels optionaler Federklemmen auch zum teilweisen Deckeneinbau verwendet werden.

- Optional Version mit smartem Wireless Bewegungssensor lieferbar. Schwarmfunktion möglich mit schaltbarem Orientierungslicht.
- Ideal für Treppenhäuser oder Flure. Sensor arbeitet in bis zu zwei Achsen vertikal im Treppenhaus und zusätzlich in horizontaler Achse zum Beispiel im Flur.
- Mehrere Sensorleuchten werden über 2,4GHz drahtlos miteinander vernetzt.
- Optional Version mit Batterienotlicht lieferbar: automatischer Selbsttest
- Auch als Dali Variante lieferbar
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat IK10
- Wetterfeste Ausführung: IP65 zur Montage im Außenbereich unter Vordächer oder im Bad

Anzahl Leuchten an 16B Sicherungsautomat: 32 Stück

Anwendungsbereiche: Treppenhäuser, Hotel / Büro, Sanitäre Anlagen, Flure / Zimmer, Keller / Abstellräume, im Freien unter Vordächer



Technische Daten:

Lichtstrom	4000 lm
Lichtausbeute:	125 lm/W
Farbtemperatur:	2700, 3000, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	12, 17, 23, 32 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>100.000 h L80/B50
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-25°C - 40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß
Maße (ØxH)	400x69 mm
Nettogewicht:	1450 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

