


Litegear LYONA 400-32/827-840-4000LM CCT-/Power Select DALI D4i Dim



Technische Daten:

Lichtstrom:	4000 lm
Lichtausbeute:	125 lm/W
Farbtemperatur:	2700, 3000, 4000 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI-2
LED-Chip Hersteller:	Smalite
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz, DC 180-240V
Leistungsaufnahme:	Power Select (12, 17, 23, 32 W)
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Terminal
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 40°C

Maße:	400x69 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau + Einbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	modularer Aufbau
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1450 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.88 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	430x420x435 mm
Gewicht Masterkarton:	9,8 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE,SELV
Ideal für Flure und Treppenhäuser	
Perfect for corridors and staircase hous	
Kann im Freien unter Vordächer verwendet werden!	
Can be used temporarily outside under canopies	
3CCT Select: 2700-4000K, Power Select: 12 -32W	

Informationen und Downloads:

