

Litegear LED-Tracklight ASTARA 12-38/931/1600-4900LM WH max. 130lm/W Exciting Colors for Fashion



Technische Daten:

Lichtstrom:	4900 lm
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	3100 K
Lichtfarbe:	exciting color
Farbwiedergabeindex:	≥92 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	38 °
Reflektor Tauschbar:	✓
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (12-38 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 10-42V, 300-1050mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-20°C - 45°C

Maße:	90x108 mm
Montage:	Decke, Stromschiene
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich pan:	355 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	895 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	179x95x205
Gewicht inkl. Verpackung:	0.99 kg
Inhalt Masterkarton:	15
Abmessungen Masterkarton:	530x220x495 mm
Gewicht Masterkarton:	13,95 kg
Qualitätsreihe:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE, LM80, SELV
Allanod Reflector:	Miro 4 / Miro 20
Systemefficiency:	130lm/W@15W
wechselbarer Reflektor	
inkl. 3-Phaseadapter/incl. 3 phase track adapter	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
 Technical details are subject to change
 (c) 2017

Litegear GmbH
 An Fürthenrode 45
 52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
 Fax: +49 (0)2451 48453-13
 www.litegear.de

